

ROLLENGLEITLAGER ROLLENZWANGLAGER

Typ 118

Beschreibung Ausf. G, GA, Z, ZA, Z-I, ZA-I, Z-U, ZA-U



Montagevarianten zur Anbindung an den Bauräger

Bei der Ausführungsform Z bzw. ZA sind mehrere Montagevarianten in unserem Lieferprogramm:

Typ	Ausführung
118 Z und ZA 	Grundplatte zur Direktmontage am Baukörper über Gewindebolzen bzw. Dübel (z.B. Betonuntergrund).
118-305P Z-I und ZA-I 	Doppelte Grundplatte mit je zwei Trägerklauen zur direkten Trägeranbindung ohne Bohr- oder Schweißarbeit.
118 ZA-I bzw. 118 ZA-U 	Diese Konstruktion zeichnet sich durch besonders hohe Montagefreundlichkeit aus. Mit nur einer Klemmschraube wird das Rollenzwangslager auf Doppel-T bzw. U-Trägern (Flanschbreiten 100 mm, 120 mm, 140 mm und 160 mm) sicher fixiert und gehalten.

Kombinationsmöglichkeit mit Typ

116 L, 116 LA, 116 S, 116 SA4

Lieferform

feuerverzinkt

Bevorzugter Anwendungsbereich

Sanitär-, Heizungs- und Anlagentechnik

Federkennlinie Gr. 1, 2, 3

