




























Übersicht Varianten Serie 180 mit passenden Gleitauflagen

ohne Schalldämmung				mit Schalldämmung			
Typ 180 		Typ 180 hv höhenverstellbar 		Typ 180 A 		Typ 180 hv A höhenverstellbar 	
Fußbereichsvarianten				Fußbereichsvarianten			
ohne Abhebesicherung		mit Abhebesicherung		ohne Abhebesicherung		mit Abhebesicherung	
	Form VA mit Edelstahlgleitplatte		Form H		Form VA-A mit Edelstahlgleitplatte		Form A-H
	Form VA-H mit Edelstahlgleitplatte		Form VA-A mit Edelstahlgleitplatte		Form A		Form VA-H-A mit Edelstahlgleitplatte
Kombinationsmöglichkeiten mit				Kombinationsmöglichkeiten mit			
Typ 301 zum Anschweißen s.S. 130 	Typ 301 SH s.S. 139 	Typ 301 zum Anschweißen s.S. 130 	Typ 302 A-SH s.S. 139 	Typ 301 SO s.S. 131 	Typ 22 H4 mit seitlicher Führung s.S. 144 	Typ 301 SO s.S. 131 	Typ 300 Z zum Anschrauben s.S. 129 
Typ 302 S s.S. 132 	Typ 302 SF mit seitlicher Führung s.S. 134 	Typ 302 S s.S. 132 	Typ 300 Z zum Anschweißen s.S. 129 	Typ 302 SF mit seitlicher Führung s.S. 134 	Typ 190 SA mit Schalldämmung s.S. 127 	Typ 302 SF mit seitlicher Führung s.S. 134 	

Beschreibung und Abmessungen der einzelnen Typen siehe in den separaten Katalogblättern.