



Typ 171-1 T hv plus
Typ 175 plus 1-schellig
mit Adapter auf höhenverstellbarer
Unterkonstruktion mit aufgeschweißter
1/2" / 3/4" Gewindemuffe

X = Höhe der Gleitauflage

Bitte berücksichtigen Sie bei der Planung die Bauhöhe X eventueller Gleitauflagen.

Alle Maße in mm

Typ 171-1 T hv plus						
ø D	B x S	L	s	H	Muffe	Artikel Nr. feuverz.
26.9	60 x 6	150	30	155 - 197		26037963
33.7	60 x 6	150	30	158 - 200		26037964
42.4	60 x 6	150	30	165 - 207		26037965
48.3	60 x 6	150	30	165 - 207		26037966
60.3	60 x 8	200	30	173 - 215	1/2"	26037967
76.1	60 x 8	200	30	182 - 224		26037968
88.9	60 x 8	200	30	188 - 230		26037969
114.3	80 x 8	200	40	210 - 252		26037970
139.7	80 x 8	200	40	223 - 265		26037971
168.3	100 x 8	250	40	247 - 289		26037972
219.1	120 x 10	300	60	302 - 344	3/4"	26037973
273.0	120 x 10	300	60	329 - 371		26037974

Weitere Durchmesser und H-Maße auf Anfrage. Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser und das H-Maß an.

Lieferform

Schelle und Adapter in galv. verzinkt, Unterkonstruktion und Muffe in feuerverzinkt. Unterkonstruktion und Muffe auch in schwarz oder Edelstahl Wst. Nr. 1.4301 und 1.4571 lieferbar.

Gleitauflagen/Gleitführungen

Passende Gleitauflagen: Typenreihe 301, 302, 302 SF, 302 T-SH, 300 Z, 22 H1 und 22 H4

**Auch in
rostfreiem Edelstahl
lieferbar**



Bestellangaben: Typ...
z. B. 171-1 T

Durchmesser...
ø76.1

Oberfläche...
tzn

Artikelnummer
26037968